

BATIMENT EQUIPE DE 4 SATELLITES ET TNT

Afin d'éliminer les paraboles individuelles et pour améliorer la qualité de réception de chaînes TV, votre bâtiment est équipé pour une réception de 4 satellites + les chaînes TNT

Réception par satellite :

- le terminal numérique sat doit être de qualité et de marque connu (aux normes françaises) afin de pouvoir faire la commutation DISECQ (permettant de sélectionner quel satellite recevoir) et accepter des niveaux de réception entre 47 et 77dBuV
- Le terminal doit être équipé obligatoirement de la commutation DISECQ 1.2 OU 1.0 avec le tone burst, afin de recevoir les 4 satellites.
- N'oublier pas de programmer votre terminal en « DISECQ » pour 4 satellites et « alimentation LNB » avant de faire une recherche de chaînes.
- Comme pour la réception terrestre, Le cordon de raccordement doit avoir une longueur suffisante (plus le câble est long plus la qualité de réception diminue), **la perte dans le câble du signal reçu par satellite est 2 fois plus importante qu'en terrestre.**

SATELLITES RECUS

ASTRA 19°E
HOT BIRD 13°E
TURKSAT
BADR (Arabsat)

Commutation DISECQ

1 ou A
2 ou B
3 ou C
4 ou D

RACCORDEMENT PRISE TV

Fiche 9.5mm femelle pour prise TV

Fiche F pour Prise satellite

Fiche 9.5mm male pour prise radio

